




A Chave de Nível KNBM-5303 foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar três alturas de nível do seu reservatório. Fabricada em materiais metálicos de alta resistência, assegura compatibilidade com diversos tipos de fluidos e confiabilidade operacional. A conexão rosqueada oferece uma instalação rápida e prática, sem a necessidade de furos adicionais para fixação. O invólucro de alumínio garante o grau de proteção IP-65, permitindo sua aplicação em ambientes industriais e facilitando a manutenção. Além disso, sua haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do seu projeto.



Observação: A ilustração acima corresponde à configuração Normalmente Aberto (N.A.) para todos os sensores.

ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Chave de Nível
SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Flutuador Magnético
TIPO DE INSTALAÇÃO	Vertical (Topo)
CONEXÃO ELÉTRICA	Conector em Invólucro de Alumínio (IP-65)
CONEXÃO AO PROCESSO	Rosca Usinada no Invólucro de Alumínio
QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS	3 Níveis
TIPO DE CONTATO	SPDT (N.A. / N.F.)
TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA	110 V(AC) / 175 V(DC)
CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA	0,25 A
POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA	5 W
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	80 °C
POSIÇÃO DO NÍVEL A	$A \geq 100$ [mm]
POSIÇÃO DO NÍVEL B	$B \geq A + 100$ [mm]
POSIÇÃO DO NÍVEL C	$C \geq B + 100$ [mm]
COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE	$L \geq C + 50$ [mm]

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-3-A-3-C-[A]/[B]/[C]-[L]-A-0-0

As dimensões “A”, “B”, “C” e “L” devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-3-A-3-C-140/290/420-470-A-0-0

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR REFERÊNCIA:

KNBM-5303 (A=___ / B=___ / C=___ / L=___) [mm]

As dimensões “A”, “B”, “C” e “L” devem ser mencionadas ao lado do modelo:

KNBM-5303 (A=140 / B=290 / C=420 / L=470) [mm]

PART NUMBER: KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-3-A-3-C-[A]/[B]/[C]-[L]-A-0-0