




A Chave de Nível KNBM-5402 foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar duas alturas de nível do reservatório, mesmo em fluidos com agitação. Seu diferencial é o poço de proteção que envolve os flutuadores, evitando acionamentos indevidos pela turbulência e garantindo maior confiabilidade no controle. Construída em materiais metálicos de alta resistência, assegura compatibilidade com diversos fluidos. Seu design robusto e fixação por flange possibilitam uma instalação segura e estável. O invólucro de alumínio garante grau de proteção IP-65, permitindo a aplicação em ambientes industriais. Além disso, a haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do projeto.



Observação: A ilustração acima corresponde à configuração Normalmente Aberto (N.A.) para todos os sensores.

ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Chave de Nível
SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Flutuador Magnético
TIPO DE INSTALAÇÃO	Vertical (Topo)
CONEXÃO ELÉTRICA	Conector em Invólucro de Alumínio (IP-65)
CONEXÃO AO PROCESSO	Flange de Aço SAE 1020
DETALHES ADICIONAIS	Com Poço de Proteção contra Turbulência
QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS	2 Níveis
TIPO DE CONTATO	SPDT (N.A. / N.F.)
TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA	110 V(AC) / 175 V(DC)
CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA	0,25 A
POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA	5 W
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	80 °C
POSIÇÃO DO NÍVEL A	$A \geq 80$ [mm]
POSIÇÃO DO NÍVEL B	$B \geq A + 100$ [mm]
COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE	$L \geq B + 100$ [mm]

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E05-P01-2-A-2-A-[A]/[B]-[L]-A-0-1

As dimensões "A", "B" e "L" devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E05-P01-2-A-2-A-150/300-400-A-0-1

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR REFERÊNCIA:

KNBM-5402 (A=___ / B=___ / L=___) [mm]

As dimensões "A", "B" e "L" devem ser mencionadas ao lado do modelo:

KNBM-5402 (A=150 / B=300 / L=400) [mm]