KNBM-5240-2-70-AC

A Chave de Nível KNBM-5240-2-70-AC foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar duas alturas de nível do seu reservatório. Construída majoritariamente em materiais metálicos, assegura compatibilidade com diversos tipos de fluidos. Seu design compacto e fixação por flange possibilitam uma instalação simples, sendo ideal para reservatórios menores com espaços limitados. O grande diferencial deste modelo é o conector DIN 43650, amplamente utilizado na indústria, que garante uma ligação elétrica rápida e padronizada. Além disso, sua haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do seu projeto.



PART NUMBER: KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P02-2-D-2-A-[A]/[B]-[L]-A-0-0

ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Chave de Nível
SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Flutuador Magnético
TIPO DE INSTALAÇÃO	Vertical (Topo)
CONEXÃO ELÉTRICA	Conector DIN 43650 (Formato A)
CONEXÃO AO PROCESSO	Flange de Aço SAE 1020
QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS	2 Níveis
TIPO DE CONTATO	SPST (N.A.)
TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA	220 V(AC) / 250 V(DC)
CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA	0,50 A
POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA	60 W
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	80 °C
POSIÇÃO DO NÍVEL A	A ≥ 80 [mm]
POSIÇÃO DO NÍVEL B	B ≥ A + 100 [mm]
COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE	L ≥ B + 50 [mm]

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P02-2-D-2-A-**[A]**/**[B]**-**[L]**-A-0-0

As dimensões “A”, “B” e “L” devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P02-2-D-2-A-**100**/**240**-**290**-A-0-0