



A

B



C

D



Especificações	
Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

Dimensões Mínimas	
Dimensão A	A ≥ 70 mm
Dimensão L	L ≥ A + 40 mm



5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	-		
4	Anel Limitador	2	Aço Inoxidável 304	-		
3	Flutuador Magnético	1	Aço Inoxidável 304	-		
2	Conexão ao Processo	1	Alumínio	-		
1	Conector Elétrico	1	Poliamida / Nylon	EN 175301-803 (EX DIN 43850)		
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA		
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso		
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO		
 KIT NÍVEL		TÍTULO		KNBM-5528-1	ESCALA	1:2
		UNIDADE		-	DATA	04/01/2021
		EQUIPAMENTO		CHAVE DE NÍVEL	DESENHO	-
		COMPONENTE		-	REVISÃO	-
		MODELO		KNBM-5528-1	OBS	-
		DESCRIÇÃO		CHAVE DE NÍVEL	FORMATO	A3
					FOLHA	1 / 1
PART NUMBER		KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P06-1-A-1-B-[A]-[L]-A-0-0			ASSINATURA	
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL					Bruno Mantovanello	

A

B

C

D